

MB 50 5'Lİ HİDROLİK MANTAR BARIYER

Hidrolik mantar bariyer yüksek güvenlik duyulan ve şehrin trafik akışının yoğun olduğu yerde yaya trafiğini aksatmadan sadece araç trafiğini engelleyecek şekilde tasarlanan sistemlerdir.

Yüksek Düzeyde Koruma

Sağlam Mekanizma

Uzun Ömürlü

Günlük 1000 Manevra



Hidrolik sistemlerde tahrik sistemi hidroliktir. Elektronik kart ile hidrolik tahrik sistemi aktif hale gelen mantar bariyer sistemi her türlü buton, uzaktan kumanda, kart okuyucu , parmak izi v.s gibi kontrollere açıktır. Her türlü geçiş kontrol üst sistemleri ile entegreli olarak çalışabilen mantar bariyerler geniş kullanım alanı sağlamaktadır. Opsiyonel olarak kırmızı-yeşil trafik lambası, flaşör lamba, siren güvenlik aksesuarları bağlanabilmektedir. Hidrolik mantar bariyerin hareketli kısmı, sağlam 304 paslanmaz çelikten, alt kısmı galvaniz , flaşör ve kapak alüminyumdan imal edilmektedir. Mantar bariyerin açık pozisyonu standart olarak 50 cm olup, isteğe göre özel durumlarda 90 cm'ye kadar imal edilebilmektedir. Açma kapama süresi trafiğin aksamaması için standart olarak 3-4 saniye olan hidrolik mantar bariyer isteğe göre minimum 1 sn ye kadar özel imalat yapılabilir. Elektrik kesintilerinde manual açma yapabilmek için opsiyonel olarak manual pompa kullanılmaktadır. Hidrolik mantar bariyer set içerisinde 1 adet mantar bariyer, 1 adet hidrolik kontrol kabini, 1 adet uzaktan buton mevcuttur. Mantar bariyerler 1'li, 2'li, 3'lü, 4'lü, setler halinde satılmaktadır. 2'li, 3'lü, 4'lü mantar setlerinde mantarlar tek kontrol kabini ile kontrol edilip aynı anda inip çıkarlar. Hidrolik mantar bariyeri çalıştırmak için yukarı butonuna basıldığında hareketli kısım yükselir ve araç geçişine izin vermez. Aşağı butonuna basıldığında hareketli kısım aşağıya iner ve geçiş için hazır hale gelir. Hidrolik sistemde, ani intihar saldırılara karşı acil kaldırma butonu, sisteme dahil edilebilir. Loop dedektör sistemi, giriş, çıkış ve güvenlik amaçlı kullanılabilir. Giriş için kullanılan loop, araç loop üzerine geldiğinde aracı algılayarak, mantar bariyerin hareketli kısmının aşağıya inmesine ve araç geçişinin gerçekleşmesine izin verir. Çıkış için kullanılan loop, araç tam olarak çıkış gerçekleştirip, araç loop üzerine geldikten sonra hidrolik mantar bariyerin yükselmesini sağlar. Güvenlik için kullanılan loop bariyerde , araç hidrolik mantar bariyer üzerinde iken , butonlu kontrol klavyesinde yanlışlıkla yukarı butonuna basılsa bile, loop aracı algılayarak hidrolik mantar bariyerin yukarı kalkmasına izin vermez ve böylece araç altı zarar almaz. İstikrarlı çalışan güvenilir sisteme sahip olan mantar bariyerler askeriye, bakanlıklar, elçilikler, ceza evleri , hastaneler, oteller, üniversiteler , otoparklar gibi yüksek güvenlik gerektiren trafik yoğunluğu olan her türlü kamu ve özel kuruluşların girişi için kullanılmaktadır.

220 MM ÇAP

304 PASLANMAZ ÇELİK

1'Lİ , 2'Lİ , 3'LÜ , 4'LÜ SET OPSİYONLARI

50 CM 'DEN 90 CM'E KADAR YÜKSEKLİK OPSİYONU

3-4 SANİYE AÇMA KAPAMA SÜRESİ

FABRİKA

Adres: Sincan Organize Sanayi Bölgesi,
Erkunt Cd. No: 20 06930 Sincan / Ankara
Tel: +90 (312) 267 56 87 Faks: 0 (312) 267 56 99
satis@makim.com.tr

ANKARA SATIŞ OFİSİ

Adres: Batı Sitesi Mah. Gersan, 2307 Sk/3.Cad.
No:16 06970 Ergazi / Ankara
Tel: +90 (312) 257 02 52 Faks: 0 (312) 257 02 55
pazarlama@makim.com.tr

ŞUBE

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 7-8 No: 987-989 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr

DEPO VE TEKNİK GÖNDERİM

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok
Kat: 1-2 No:57 Şişli İstanbul
Tel: +90 (212) 210 29 41 Faks: 0 (212) 210 68 15
sube@makim.com.tr